



LEYENDA

- |  |  |
|--|--|
| 1 ACABADO EXTERIOR (PIEDRA EXISTENTE), CON JUNTA REHUNDIDA   | 25 PREMARCO DE ACERO GALVANIZADO   |
| 2 PETO DE HORMIGON ARMADO VISTO, TRATADO CON IMPERMEABILIZANTE, S/ESTRUCTURA                               | RECIBIDO SOBRE ALBAÑILERIA O ESTRUCTURA  |
| 3 FORMACION DE PENDIENTE 1'5%, MORTERO ALIGERADO   | 26 CONJUNTO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, CON CAJA DE PERSIANA INCORPORADA CON AISLANTE, RECIBIDA SOBRE PREMARCO Y SELLADA |
| 4 IMPRIMACION ASFALTICA. MIN:0.3 Kg/m2   | 27 PERSIANA DE ALUMINIO REGULABLE. MOD.: SUPER-GRADHERMETIC  |
| 5 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 1 BETUN ALASTOMERO  | 28 REMATE INFERIOR ALUMINIO PLEGADO, e: 3mm.   |
| 6 LAMINA IMPERMEABILIZANTE 2 BETUN ELASTOMERO  | 29 VIDRIO S/PRESUPUESTO  |
| 7 CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL DE 150gr/m2  | 30 BAJANTE PLUVIALES PVC   |
| 8 AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO, e: 50mm.  | 31 REJILLA SUMIDERO EN ACERO INOX.   |
| 9 CAPA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL DE 200gr/m2  | 32 PILAR HORMIGON ARMADO VISTO S/ESTRUCTURA  |
| 10 PROTECCION PESADA, CANTO RODADO 16-32mm.  | 33 VIERTEGUAS HORMIGON REALIZADA EN OBRA   |
| 11 PERFIL METALICO ACERO INOX. SELLADO POR SU PARTE SUPERIOR   | 34 AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO RANURADO e: 20mm.   |
| 12 CAZOLETA DE DESAGÜE   | 35 LADRILLO HUECO SENCILLO   |
| 13 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO e: 50mm., FIJADO MECANICAMENTE, S/PRESUPUESTO                     | 36 AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUSIONADO RANURADO e: 10mm.   |
| 14 CAMARA DE AIRE e: 50mm.   | 37 PAVIMENTO DE MADERA PARKLEX 2000  |
| 15 RASEO DE CEMENTO Y LUCIDO DE YESO   | 38 LAMINA ESPUMA POLIURETANO e: 5mm.   |
| 16 FALSO TECHO, PLACAS CARTON YESO   | 39 RELLENO TODO-UNO  |
| 17 ENFOSCADO MORTERO HIDROFUGO EN PAVIMENTO INTERIOR CAMARA  | 40 SOLERA DE HORMIGON ARMADO S/ESTRUCTURA  |
| 18 LADRILLO 1/2 ASTA MACIZO PERFORADO  | 41 PAVIMENTO EXTERIOR HORMIGON PULIDO  |
| 19 PINTURA DE CAUCHO IMPERMEABILIZANTE, CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, APLICADO SOBRE MEDIA CAÑA DE MORTERO | 42 CARGOLA ACERO GALVANIZADO   |
| 20 RODAPIE MADERA DM LACADO, 50x6mm.   | 43 REJILLA PERFORADA INOX.   |
| 21 PAVIMENTO EXTERIOR CUARCITA DE BERNARDOS  | 44 REMATE INTERIOR ALUMINIO CON AISLANTE   |
| 22 MORTERO SOPORTE DE PAVIMENTO  | 45 RASEO DE MORTERO TEXCAL   |
| 23 RECRECIDO DE MORTERO PARA ALCANZAR NIVEL EXTERIOR   | 46 GUIA PERSIANA SUPER-GRADHERMETIC  |
| 24 FORJADO DE HORMIGON S/PRESUPUESTO   | 47 MURO HORMIGON ARMADO S/ESTRUCTURA   |

PLANO NO DEFINITIVO  
PROYECTO EJECUCION

PROYECTO

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN  
NAVATRASIERRA (CACERES)

PLANO

SECCION CONSTRUCTIVA  
VERTICAL II

ARQUITECTOS

ROBERTO ERCILLA

M. ANGEL CAMPO

No. PROYECTO

FECHA

0202

OCTUBRE-2002

ESCALA

No. PLANO

1/5

A11